

Hersteller	Attris GmbH	Granberg GmbH		HEWI Heinrich Wilke GmbH	Pressalit A/S	Viega GmbH & Co. KG	Walraven GmbH
							
Produktname	Lift-Waschtisch-Aufputz	Waschtischlifter 415	Waschtischlifter 417	S 50 Höhenverstellbares Waschtisch-Modul	Waschtisch-Lifter R4950xxx	Prevista Dry WT-Element	BIS Vario Waschtisch DeLuxe 30
Im deutschen Markt erhältlich seit (Monat/Jahr)		2015	2010	9/2015	3/2012	5/2019	3/2013
Abmessungen in mm (H x B x T)	1100 x 900 x 100 mm (Höhe inkl. Spiegel 1980 mm); Variante UP: 1400 x 600 mm	712-962 Oberkante Vorwandmodul x 650 x 109, andere Maße typabhängig	1770-2120 Oberkante Kranzprofil x 715 x 120, andere Maße typabhängig	1355 (Vorwandmodul; Befestigungsfüße +200 mm var.) Front: 1838 x 740	Min. 750 x 666 x 170	1120 x 500 x 140-200	1295 x 690 x 200
Gewicht in kg	ca. 65 kg	K. A.	K. A.	95,7 (inkl. Verpackung)	30,5	ca. 25	30
Hubhöhe in mm	350	250	250	300	300	200	300
Art der Verstellung (mechanisch/elektrisch)	stufenlos elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Mechanisch (Gasdruckfeder)	Elektrisch
Falls elektrisch: Spannung in V	220 - 230 V / 50 Hz, Netz bzw. FI, Sicherheitsklasse IP 00	230	230	230	230	-	230
Geschwindigkeit (ohne Belastung) in mm/s	K. A.	18	18	28	21	K. A.	9
Lautstärke in dB(A)	K. A.	K. A.	K. A.	65	45	-	48
Verwendungszweck (Trockenbau/ Vorwandinstallationssystem)	Vorwandinstallationssystem	Vorwandinstallationssystem	Vorwandinstallationssystem	Vorwandinstallationssystem	Aufputzmontage oder Vorwandinstallations-system	Trockenbau/ Vorwandinstallations-system	Trockenbau/ Vorwandinstallations-system
Anforderungen an Keramik	Unterfahrbares (barrierefreies) Standard-Waschbecken Santis 900, auf Wunsch auch andere	Max. 670 x 600 mm (B/T), Bolzenmontage, bis 40 kg	Max. 670 x 600 mm (B/T), Bolzenmontage, bis 40 kg	Modul ist erhältlich mit HEWI Waschtischen aus Mineralguss	Flach unterfahrbar	Verwendbar für Waschtische mit einem Gesamtgewicht inkl. Armatur von 15 bis max. 21 kg	28 cm Befestigungsabstand, in der Standardausführung Breite 600 bis 700 mm
Maximale Belastbarkeit in kg	100 kg	100	100	150	150	150	200
Ablauf	Wasserabfluss: DN32 Wasseranschluss: G1/2" Eckventile: 10/G3/8	Zubehör empfohlen: flexible Zu- und Ablaufschläuche	Zubehör empfohlen: flexible Zu- und Ablaufschläuche	Flachunterputz-Siphon (im Lieferumfang enthalten)	Zu- und Ablaufsystem (gesondertes Zubehör)	Ablauf und Zubehör im Lieferumfang der dazugehörigen Glas-Abdeckplatte	DN 50 universal
Dekore	weiß, weitere Farben für Seitenprofile auf Anfrage in RAL-Farben	Weiß (RAL 9010), weitere Farben auf Anfrage	Weiß, Schwarz, Eiche, weitere Farben auf Anfrage	Fronten aus Plexiglas von Evonik in Weiß	Verschiedene Farben	Glas-Abdeckplatte aus Einscheibensicherheits-glas/Farbtönen Weiß	Weiß, weitere Farben auf Anfrage
Fernbedienung (ja/nein) – Art der Fernbedienung	Ja (in Griff integriert oder als Fernbedienung mit Spiralkabel)	Ja (Handtaster, Fernbedienung auf Anfrage)	Ja (Handtaster, Fernbedienung auf Anfrage)	Ja (Funk)	Als optionales Zubehör (Art.-Nr. R4951xxx)	Nein	Ja (Kabel)
Schutzart	K. A.	IPX4	IPX4	K. A.	IPX6	-	IP54
Besonderheiten	Optional: mechanische Neigungsverstellung des Waschbeckens um 10°; multifunktionale, mitfahrende und gefederte Stütz-Klapp-Griffe. Optionen: Spiegelbeleuchtung, Spiegelheizung, Ablagekonsole	-	-	Kompakte Gestaltung, flacher Wandaufbau, bündig eingearbeiteter Spiegel mit und ohne LED-Beleuchtung	-	Der Auslöseknopf für die individuelle Höheneinstellung kann im WT-Umfeld frei nach Kundenwunsch angeordnet werden.	-
Internetadresse	www.attris.de	www.granberg.de		www.hewi.com	www.pressalit.de	www.viega.de/prevista	www.walraven.com/de

Hersteller	Attris GmbH	HEWI Heinrich Wilke GmbH	Pressalit A/S	Viega GmbH & Co. KG	Walraven GmbH
					
Produktname	Lift-Toilette STV (Aufputz)	S 50 Höhenverstellbares WC-Modul	WC-Lifter	Prevista Dry WC-Element	BIS Vario WC DeSign 30
Im deutschen Markt erhältlich seit (Monat/Jahr)		9/2015	3/2012	5/2019	3/2015
Abmessungen in mm (H x B x T)	1200 x 582 x 225 (Modell STV100 mit Bodenanschluss)	1355 (Vorwandmodul, variable BefestigungsfüÙe + 200), Front: 1300 x 602	Min. 1230 x 815 x 215	1120 x 500 x 155	1295 x 690 x 250
Gewicht in kg	78 kg	65 (inkl. Verpackung)	87,3	25,7	46
Hubhöhe in mm	200 (STV100) bzw. 350 (STV200)	150	400	80	300
Art der Verstellung (mechanisch/elektrisch)	elektrisch stufenlos	Elektrisch	Elektrisch	Mechanisch (Gasdruckfeder)	Elektrisch
Falls elektrisch: Spannung in V	230 V	230	230	–	230
Geschwindigkeit (ohne Belastung) in mm/s	K. A.	28	12	K. A.	9
Lautstärke in dB(A)	K. A.	65	48	–	48
Verwendungszweck (Trockenbau/ Vorwandinstallationssystem)	Trockenbau/ Vorwandinstallationssysteme	Vorwandinstallationssystem	K. A.	Trockenbau/ Vorwandinstallationssystem	Trockenbau/ Vorwandinstallationssystem
Anforderungen an Keramik	Handelsübliche WCs, auch Dusch-WCs möglich	Kombinierbar mit herkömmlichen WCs, max. 700 mm Länge, auch Dusch-WCs/Washlets möglich (div. Hersteller)	Wandhängend	Gewicht max. 28 kg (für Keramiken >28 kg sind „stärkere“ Gasdruckfedern erhältlich)	Handelsübliche WCs, auch Dusch-WCs möglich
Maximale Belastbarkeit in kg	150 kg; Belastbarkeit der Keramik 1,35kN, Belastbarkeit der Haltegriffe: 1,5 kN	250	200	400	200
Ablauf	Wasseranschluss: G1/2" Eckventile: G3/8"; Abwasseranschluss: DN110 HAT Rohr wandbündig, 230 mm von der Bodenoberkante"	Bodenablauf	Inklusive	WC-Anschlussset im Lieferumfang der Glasplatte enthalten	Horizontal bzw. vertikal möglich
Dekore	Seitenprofile erhältlich in allen gängigen RAL Farben. Kunststoffverkleidung (Farbe: Weiß)	Fronten aus Plexiglas von Evonik in Weiß	Verschiedene Farben	Glas-Abdeckplatte aus Einscheibensicherheitsglas, Farbton Weiß	Glasdekor in Weiß, Schwarz und Silber
Angaben zum Spülkasten und technische Daten (Teil-/Vollspülmenge)	Steuerung über Fernbedienung oder Tastaturen im Griff integriert	Zwei-Mengen-Spülkasten (3/6 l einstellbar auf 2/4 oder 3/7 l)	Geberit Spülkasten mit 2-Mengen (3/6 l)	2-Mengen (2-4 l / 3,5-7,5 l)	Geberit Omega (1-Menge)
Fernbedienung (ja/nein) – Art der Fernbedienung	iP44	Ja (Funk)	Ja (Kabel)	Nein	Ja (Funk)
Schutzart	Optional: Neigungsverstellung, linear -1° bis +10°; 2 gefederte, hochklappbare Stütz-Klapp-Griffe; ergonomische Rückenlehne, Toilettenpapierhalter (Griffe Top Care M, Top Care U)	K. A.	IPX6	Der Auslöseknopf zur Einstellung der Sitzhöhe kann im Umfeld frei angeordnet werden. Für WC-Keramiken >28 kg stehen „stärkere“ Gasdruckfedern zur Verfügung. Für Keramiken bis max. 700 mm Ausladung	IP54
Besonderheiten		Kompakte Gestaltung. Flacher Wandaufbau		Kein Stromanschluss notwendig	
Internetadresse	www.attris.de	www.hewi.com	www.pressalit.de	www.viega.de/prevista	www.walraven.com/de